DM-1000

PRODUIT : TRAITEMENT DIESEL MULTIFONCTIONNEL
MARQUE : TRACT ®
RÉFÉRENCES TR- : DM1000, DM5000, DM60000, DM1000+, DM5000+, DM60000+
CONDITIONNEMENT : 1L, 5L & 60L



5 en 1 TRAITEMENT CARBURANT DIESEL MULTIFONCTIONNEL

Réduit la consommation, améliore la combustion, nettoie les injecteurs, disperse l'eau, prévient des bactéries

TRACT® DM-1000 est un traitement préventif multi-fonctionnel pour diesel et fioul, améliorant de combustion, anti-bactérien, dispersant d'eau et réducteur de fumée.

Les avantages



- Améliore les performances des fiouls et des carburants diesels.
- Réduit l'encrassement de la chambre de combustion et de la vanne E.G.R.
- Augmente les rendements de combustion et les performances moteur.
- Prévient de l'accumulation d'humidité et d'eau dans les réservoirs de stockage.
- Réduit l'oxydation et la corrosion.
- Réduit les proliférations de bactéries, champignons, levures et algues.
- Booste l'indice de cétane : + 2 points.
- Diminue la consommation de carburant : de -5% à -10%.
- Compatible : injection directe, common-rail, injection indirecte, E.G.R., F.A.P., catalyseur, moteurs anciennes et nouvelles générations, carburants diesels conventionnels et biocarburants.
- Application poids lourd, bus, T.P., génie civil, agricole, moteur diesel, cuve de stockage et fiouls domestiques.



CARBURANT SALE
DIRTY FUEL



CARBURANT PROPRE
CLEAN FUEL

Les points forts :

- Formule de dernière génération applicable à l'ensemble de fiouls domestiques et carburants diesel.
- Grâce à son package d'additifs multi-fonctionnels, DM1000 possède un spectre d'application très large : fioul, diesel ancienne et nouvelle génération, injection directe et injection indirecte.
- Contient les procédé XT3 NANO-COMBUST™ actif en post-combustion : pour réduire les dépôts de suies carbonées sur les soupapes et en chambre de combustion.
- Applicable uniquement à titre préventif. Pour un traitement curatif bactéricide fongicide, utiliser le traitement TR-BC1000. Pour un traitement curatif dispersant d'eau, utiliser le traitement WARM UP® WATER DISPERSANT TREATEMENT (référence : WDT.5000).
- Répond aux normes EURO 4, 5 et 6.
- Possède une innocuité totale vis à vis des matériaux et des surfaces, sans danger pour les joints.

Dosage et méthode d'application :

- **Application préventive afin d'améliorer les performances de combustion et prévenir de la présence d'eau, de bactéries et d'algues : 1 litre de DM1000 pour 2500 litres de carburant diesel (appliquer avant le remplissage de carburant ou effectuer un brassage mécanique dans la cuve).**

Ces renseignements sont fournis en toute objectivité cela afin de mieux vous informer, vous conseiller et vous orienter dans l'utilisation du produit. Ces renseignements sont fournis sans engagement de notre part car nous n'avons pas connaissance des contraintes mécaniques liées à votre utilisation. Notre équipe technique reste cependant à votre disposition pour toute information complémentaire par email : info@amosan.eu.com. Les résultats et les informations contenus ci-dessus sont supposés être de bonne foi et fournis en toute objectivité, ils ne pourraient en aucun cas être utilisés contre quiconque à titre de rapport officiel. L'attention de l'utilisateur est en outre attirée sur les risques éventuels encourus en cas d'une utilisation autre que celle pour laquelle le produit a été conçu.