DW-1000

PRODUIT : ANTIGEL CARBURANTS DIESEL & FIOULS
MARQUE : TRACT ®
RÉFÉRENCES TR- : DW1000, DW5000, DW25000, DW210000
CONDITIONNEMENT : 1L, 5 L, 25 L & 21 L



ANTIGEL CARBURANTS DIESEL & FIOULS


Traitement anti-figeant et dispersant de paraffine pour tous moteurs diesel et fioul de chauffage

Le DW1000 est un additif hydrocarbure spécialement conçu pour agir comme anti-figeant et dispersant de paraffines. Il améliore les performances du fioul domestique (F.O.D.), du gazole routier (G.O.R.), du gazole non-routier (G.N.R.) de dernière génération et des biocarburants. Développé pour offrir une protection optimale contre les effets du froid, le DW 1000 garantit un haut niveau de performance pour préserver la qualité des carburants et combustibles.
En hiver, les basses températures provoquent une cristallisation incontrôlée des paraffines dans les gazoles, ce qui peut perturber le fonctionnement des filtres et des moteurs. Les filtres, en raison de leur faible capacité, sont particulièrement sensibles et nécessitent une protection renforcée. L'ajout du DW1000 permet d'éviter ces problèmes liés au froid et assure un fonctionnement fiable des systèmes.


Les avantages

- Formule antigel, anti-figeante et dispersante de paraffine.
- Prévient les problèmes de panne et de démarrages à froid. Empêche le colmatage du filtre à basse température et disperse les cristaux de paraffines présents dans le gazole.
- Possède une innocuité totale (sans danger) vis-à-vis des métaux et des matériaux.
- Applicable pour tous types de carburants diesel : gazole routier (G.O.R), gazoles non-routiers (G.N.R.), biocarburants, fiouls domestiques et installations stationnaires. Produit normalisé EN590, conforme aux recommandations des constructeurs et des pétroliers.





CARBURANT FIGÉ
FROZEN FUEL



CARBURANT NON FIGÉ
NON-FROZEN FUEL

Les points forts :

- Formule ultra-concentrée : 1000ml traite 1000 litres.
- Gain de T.L.F. (température limite de filtrabilité selon origine et provenance du carburant) : 5 à 9°C sur gazole hiver, 10 à 12°C sur gazole été, 10 à 12°C sur fioul domestique.
- Gain de P.E. (point d'écoulement) : jusqu'à -31°C (selon origine et provenance du carburant).
- Contient le système WAFI : un anti-figeant de paraffine qui réduit les risques de colmatage des filtres.
- Contient le système WASA : un dispersant de paraffine qui micronise les cristaux pour améliorer la filtrabilité.

Dosage et méthode d'application :

- **Appliquer en préventif avant le remplissage de carburant. Peut être utilisé en traitement curatif afin de solutionner le point de trouble du carburant (PT), nécessite un brassage mécanique du mélange au préalable.**
- **Dosage 1/1000: 1 flacon de 1000ml pour 1000 litres. Température < à -25°C : doubler le dosage.**
- **L'utilisation de DW1000 ne nécessite aucune précaution particulière, toutefois afin que le carburant bénéficie d'une protection optimale contre le froid, le traitement doit être appliqué à des températures positives et au dosage recommandé. Ne pas stocker à une température inférieure à 5°C.litres de carburant).**

Ces renseignements sont fournis en toute objectivité cela afin de mieux vous informer, vous conseiller et vous orienter dans l'utilisation du produit. Ces renseignements sont fournis sans engagement de notre part car nous n'avons pas connaissance des contraintes mécaniques liées à votre utilisation. Notre équipe technique reste cependant à votre disposition pour toute information complémentaire par email : info@amosan.eu.com. Les résultats et les informations contenus ci-dessus sont supposés être de bonne foi et fournis en toute objectivité, ils ne pourraient en aucun cas être utilisés contre quiconque à titre de rapport officiel. L'attention de l'utilisateur est en outre attirée sur les risques éventuels encourus en cas d'une utilisation autre que celle pour laquelle le produit a été conçu.