VC-1000

PRODUIT : ANTI-CONSOMMATION D'HUILE MOTEUR
MARQUE : TRACT ®
RÉFÉRENCES TR- : VC1000, VC5000, VC25000
CONDITIONNEMENT : 1L, 5 L & 25 L



ANTI-CONSOMMATION D'HUILE MOTEUR


Réduit les consommations d'huile et les fumées bleues.
Améliore les compressions moteur.

TRACT® VC-1000 est un traitement modificateur de viscosité d'huile et reconditionneur de joints qui permet de réduire les fuites et les consommations excessives d'huile des moteurs de tous types de générations.

Les avantages

- Modifie la viscosité de l'huile à chaud pour réduire les consommations par le haut moteur.
- Réduit sensiblement la consommation d'huile.
- Améliore la pression d'huile.
- Agent filmo-résistant, il augmente la viscosité des huiles et améliore leur index de viscosité dans des proportions très sensibles.
- Stoppe et prévient les fuites d'huile moteur sans démontage.
- Régénère l'élasticité des bagues d'étanchéité et des joints toriques en caoutchouc et néoprène du vilebrequin, de l'arbre à cames et des guides de soupapes.
- Améliore la souplesse des joints et de la bague.
- S'applique pour les moteurs ayant une consommation excessive d'huile.
- Réduit les fumées bleues et les taux de polluants.
- Restaure l'action des additifs neutralisants et antioxydants présents dans l'huile d'origine.
- Améliore la lubrification hydrodynamique (adhérence du film d'huile de base à la surface).
- Complexe organique à base de polymères miscibles à toutes les huiles minérales, semi-synthétiques et synthétiques.





TÉMOIN D'HUILE ALLUMÉ
OIL LIGHT ON



TÉMOIN D'HUILE ÉTEINT
OIL LIGHT OFF

Les points forts :

- Réduit la consommation d'huile et reconditionne les joints.
- Formule ultra-concentrée : 1L traite jusqu'à 30 litres.
- Contient le procédé XT2-ANTIFRICTION DU METAL.
- Très bon rapport qualité/prix.

Dosage et méthode d'application :

- **Moteur chaud, verser le flacon par l'orifice de remplissage d'huile. Ne nécessite aucune vidange au préalable.**
- **Moteur : 5% dans l'huile.**
- **Application préventive ou curative, recommandée à chaque vidange.**
- **Ne pas appliquer dans les carters mouillés ou systèmes bain d'huile multi-disques.**

Ces renseignements sont fournis en toute objectivité cela afin de mieux vous informer, vous conseiller et vous orienter dans l'utilisation du produit. Ces renseignements sont fournis sans engagement de notre part car nous n'avons pas connaissance des contraintes mécaniques liées à votre utilisation. Notre équipe technique reste cependant à votre disposition pour toute information complémentaire par email : info@warmup.eu.com. Les résultats et les informations contenus ci-dessus sont supposés être de bonne foi et fournis en toute objectivité, ils ne pourraient en aucun cas être utilisés contre quiconque à titre de rapport officiel. L'attention de l'utilisateur est en outre attirée sur les risques éventuels encourus en cas d'une utilisation autre que celle pour laquelle le produit a été conçu.